


KEWET CITI-VAN



KEWET

KEWET CITI-VAN

Dimensioner:

Længde	3327 mm
Bredde	1423 mm
Højde	1575 mm
Frihøjde	132 mm
Hjulafstand	2050 mm
Sporvidde	1200 mm
Vendediametercirka 9900 mm
Dæk	145/80 R13 75T
Lastrum – længde	1240 mm
Lastrum – bredde	1180 mm
Lastrum – højde	900 mm

Luftryk:

2,5 bar.

Karosseri:

Glasfiberarmeret polyester.

Sikkerhedskabine:

Varmgalvaniseret stål.

Hjulophæng:

For.....McPherson fjederben
Bag.....Uafhængig med spiralfjedre – teleskopstøddæmper

Bremser:

Skivebremser på alle 4 hjul, diagonal tokredssystem. Asbestfri.
Parkeringsbremse på baghjul.

Bremsevæske:

Bendix new lock 2001 eller tilsvarende kvalitet.

Vægt:

Egenvægt.....890 kg (incl. batterier)
Totalvægt.....1300 kg

Batterier:

Vedligeholdelsesfri Traction batterier – 12 stk., 12V, 146 Ah 5 h 72V.

Batterivægt:

367 kg.

12V el-system:

12V, 36 Ah 5 h batteri opladet via 72V batteri.

Varmesystem:

EI – 1 trin å 1600W.

Lader:

220V – 8,5 Amp, switch mode 72V – 20 Amp.
Automatisk sikkerhedsafbryder-funktion mod kørsel ved ladning.

Ladetid:

Cirka 8 timer.

Motor:

EI-motor72V DC.
Effekt12kW ved 2750 o/min.

Transmission:

Tandhjulstransmission med differentiale baghjulstræk og
fuldautomatisk elektronisk gearsystem.
Gearkasse.....0,7 l gearolie S4 – 75W – 90

Udveksling:

1:6.29.

Tophastighed:

75 km/t.

Acceleration:

0-50 km/t på 10 sek.

Kørselslængde ved fuldt opladede batterier:

Cirka 80 km målt ved konstant kørsel med cirka 50 km/t i gennemsnit på flad vej i
normal temperatur 20°C. Ved kørsel i E med lavere hastighed kan opnås længere
kørselsradius.

Elektronisk systemovervågning (Car controller):

Batteriovervågningsystem på hvert enkelt batterisæt. ECO-meter, speedometer med
triptæller, microprocessor-styret motorshunt.

Farvevalg:

5 metal samt 15 ral farver.

KEWET

KEWET INDUSTRI DANMARK A/S

Plastvænget 15 · DK-9560 Hadsund · Telefon +45 98 57 26 33 · Telefax +45 98 57 27 44

